



TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG TĐ-03

- Tủ điều khiển chiếu sáng do HAPULICO chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7994 - 1:2009, TCVN 4255:2008
- Dùng điều khiển cho các hệ thống đèn chiếu sáng đường phố, vườn hoa, các khu vực công cộng..

Thông số kỹ thuật

- Kích thước vỏ tủ: (Dài x rộng x sâu)
 - Loại không lắp thiết bị điều khiển trung tâm : 1.000x600x350 (mm)
 - Loại lắp thiết bị điều khiển trung tâm : 1.200x600x350 (mm)
- Tủ được chế tạo theo cấp bảo vệ Class I; Class II. Bảo vệ quá dòng và ngắn mạch bằng Aptomat
- Sử dụng rơ le thời gian 2 kênh điều khiển (hoặc TTĐK) đóng cắt các contactor cấp nguồn ra đèn theo thời gian thực.
- Chế độ làm việc:
 - Buổi tối : Bật 100%
 - Đêm khuya : Bật 1/3 hoặc 2/3 số đèn
 - Ban ngày : Tắt toàn bộ đèn
 - Có khả năng điều khiển từ trung tâm điều khiển
- Phân loại tủ theo định mức đóng cắt: Có các cấp 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A,...

LIGHTING CONTROLLER TD - 03

- For controlling street lighting system, lighting in the parks, gardens and public used areas.

Technical specifications

- Dimention : (Height x Width x Depth)
 - Type without device control center : 1.000x600x350 (mm)
 - Type with device control center : 1.200x600x350 (mm)
- Class I, Class II electrical protection. Current and short - circuit protection by circuit breakers.
- Switching by weekly or daily timer though contactors, 2 lines per controller or control center.
- Mode of operation:
 - Afternoon : turn on all of lamps
 - Night : turn on 1/3 or 2/3 of lamps
 - Day : turn off all of lamps
- Available controll from central lighting controller center (optional).
- Available different curent switching capacity : 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A,...